

Gospodarska vožnja s kmetijskimi vozili

Traktor in ostala kmetijska vozila morajo ustrezati številnim tehničnim in zakonskim zahtevam. Tako imamo tudi Pravilnik o delih in opremi vozil, objavljen v Uradnem listu RS leta 2013, ki določa dele in opremo motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu ter traktorjev pri opravljanju kmetijskih ali gozdarskih del.

V Prilogi II tega pravilnika so določene največje mere in mase vozil v cestnem prometu. Za traktor z enim ali dvema priklopnikom predpisana največja dolžina znaša 18,75 metra, največja širina 2,55 metra in največja višina 4,20 metra. Od mer, mase in osnih obremenitev kmetijskega vozila ter dopustnih »obremenitev« ceste je odvisno ali gre za normalen cestni promet, gospodarsko vožnjo ali izredni prevoz. V tem prispevku se osredotočamo na gospodarsko vožnjo, o izrednih prevozih pa bomo pisali v eni od prihodnjih števil.

GOSPODARSKA VOŽNJA

Zakon o pravilih cestnega prometa – ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10 z dne 30. 12. 2010) določa »gospodarsko vožnjo« kot vožnjo za potrebe kmetijstva ali gradbeništva, ki se opravlja na kratkih razdaljah glede na naravo in posebne potrebe kmetijske ali gradbene dejavnosti. Gospodarska vožnja je tudi prevoz oseb v okviru turistične ponudbe, ki se opravlja s cestnim turističnim vlakom, kolesom-rikšo, kočijo, ipd. o katerih pa ne bomo podrobneje pisali.

Gospodarske vožnje se smejo opravljati v kmetijski dejavnosti z delovnimi stroji ali z vozili za prevoz tovora. Opravljajo se lahko predvsem na kratkih razdaljah na nekategoriziranih, občinskih in državnih cestah.

Ob upoštevanju prostega profila ceste in cestnih objektov lahko odstopa širina vozila ali skupine vozil, s katerim se pri gospodarski vožnji opravlja prevoz tovora, od določil tega zakona oziroma predpisov, izdanih na njegovi podlagi, za največ 20 odstotkov, višina pa za največ 10 odstotkov. To velja za traktorje na gospodarski vožnji:

- z dvojnimi pnevmatikami ali s širokimi pnevmatikami s tlakom največ 1,5 bara, oziroma
- s priklopniki ali traktorskimi priključki pa je največja širina 3,06 metra. Največja višina lahko znaša 4,62 metra.

Če širina tovora presega predpisano, mora biti tovor predpisano označen na najbolj izpostavljenih bočnih točkah na sprednji in zadnji strani. Gospodarske vožnje se smejo opravljati le podnevi. Če se gospodarske vožnje opravljajo zgoščeno na določenem območju in v določenem časov-

nem obdobju, mora upravljavec ceste na to opozoriti druge udeležence cestnega prometa s predpisano prometno signalizacijo (kar pa v praksi velja v primeru cestnega turističnega vlaka). S traktorjem in pri gospodarski vožnji vlečemo lahko največ dve priklopniki vozili.



Kmetijski center Lah, trgovina in storitve, d. o. o.

Potok pri Komendi 8 a, 1218 Komenda

T: 01/8342 070, 041 744 113, 834 20 80, 041 370 825

info@kmetijskicenterlah.si, www.kclah.si, DOSTAVA NA DOM

Delovni čas od ponedeljka do petka od 8. do 18. ure, sobota do 12.00.



SIP program senene linije in trosilniki



Traktorji  Poljedelski, vinogradniški, komunalni, žitni kombajni.

Vse za gozdarska dela: Lancman (Gomark),

Tajfun, Krpan, Uniforest in Husqvarna



Cisterne (enoosne, dvoosne in triosne)
Od 2 200 l do 35 000 l različnih vrst z različnimi napravami za polivanje gnojevke



Farmtech trosilniki in prikolice

Ostali prodajni program: traktorji New Holland (poljedelski, vinogradniški, komunalni in gozdarski, balirke, žitni kombajni) **SIP** (senena linija in trosilniki), **Daros** (kosilnice, zgrabljalniki, obračalniki, ovijalci bal, sekalniki za les), **Ino** (mulčerja, sejalnice, trosilniki), **Farmtech** (prikolice, trosilniki), **Gomark** (Lancman cepilci, krožne žage, motokultivatorji), **Tajfun** (gozdarski vitli, rezalne cepilne stroje), **Krpan** (vitli, hidr. cepilci, krožne žage), **Uniforest** (hidr. cepilci, krožne žage, vitli), medvrstni okopalniki (dvo, štiri, šest redni) ...

Rezervni deli: New Holland, Kubota, Steyr, Ursus, IMT, Univerzale, SIP, Farmtech, Daros, Deutz Fahr, Torpedo, Olt, Mengele, Pöttinger, Lelly, Uniforest, Lancman ...



Rolomati za namakanje (kapljično in drugo)



Nudimo financiranje preko družbe SKB leasing: mesečno do 7 let / 1/2 takoj, 1/2 čez eno leto / 1/3 takoj, 1/3 čez eno leto, 1/3 čez dve leti oziroma po dogovoru!

Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13 z dne 24. 5. 2013) določa označevanje tudi širših traktorjev in delovnih strojev. Kmetijski in gozdarski traktorji ter njihovi priklopniki ali traktorski priključki, in delovni stroji s širino več kot 2,55 metra, morajo imeti v cestnem prometu na skrajnih točkah svoje širine spredaj in zadaj prečno nameščene opozorilne table po standardu SIST EN 12899-1, RA 2, CR 2. Table morajo biti velikosti najmanj 40 x 40 cm, na njih pa se morajo izmenjavati 10 cm široki odsevni beli in rdeči pasovi, ki potekajo pod kotom 45°. Če konstrukcija vozila to omogoča, so lahko namesto tabel nalepljene nalepke z enakimi lastnostmi kot opozorilne table.

Če konstrukcija vozila ne omogoča namestitve označevalnih tabel predpisane velikosti, so lahko nameščene označevalne table ali označevalne nalepke enakih lastnosti, z najmanjšo površino 600 cm² in najmanjšo stranico 12 cm.

Če znaša razdalja med zunanjim robom vozil oziroma traktorskih priključkov in zunanjim robom pozicijskih svetilk vozila več kot 40 cm, morajo biti ponoči oziroma v pogojih zmanjšane vidljivosti, čim bližje zunanjemu robu, nameščene dodatne pozicijske svetilke ter odsevniki, usmerjeni naprej in nazaj.

Z označevalnimi tablam, oziroma nalepkami iz prvega odstavka tega člena so lahko označeni tudi zunanji robovi traktorskih priključkov, ki niso širši od 2,55 metra, vendar imajo do višine dveh metrov nameščene sestavne dele, ki so lahko nevarni za druge udeležence v prometu in niso dobro vidni (npr. rezila, konice, žbice, robovi).

Zakon o pravilih cestnega prometa določa tudi uporabo posebne opozorilne svetilke, ki oddajajo svetlobo rumene barve. Taka svetilka se uporablja tudi na vozilih v cestnem prometu, s katerimi se opravlja izredni prevoz, in na vozilih, ki spremljajo takšna vozila, na posebno počasnih vozilih, delovnih strojih, ter na traktorjih s traktorskimi priključki, ki presegajo širino traktorja. Svetilka se uporablja tudi pri nošenih priključkih, ki so daljši od 1,5 m od zadnjega roba traktorja.

Tomaž Poje



REZERVNE DELE ZA TRAKTORJE IN DRUGE KMETIJSKE STROJE POŠILJAMO PO POŠTI!

Zagotovite si pravočasno dobavo

in nas pokličite na

01/423 68 22 ali pošljite e-spročilo na
rezervni.deli@agrometal.si



AGROMETAL

Ljubljana

01/423 68 20

www.agrometal.si



MERLO
teleskopski nakladalniki



vinogradniški goseničarji



TUCHEL
MASCHINENBAU GmbH
pometalne
naprave

Uradni zastopnik, prodajalec in serviser za Slovenijo

TEHSTAR d.o.o.

viličarji, komunalna in kmetijska mehanizacija
gsm: 051 614 300, www.tehstar.si